

Fényesvölgy Kft.

Sajószentpéter Városi Önkormányzat

Sajószentpéter
Kálvin tér 4. sz.

Kelt : 2017. 11.
Szám : 1414-14/2016

3770

Készítette : Toma Tibor építész

A munka leírása:

Közétkeztetési konyha fejlesztés padló- és falburkolat felújítás építési munkáinak építészeti költségvetési kiírása

Készült: az ÖN árrendszerében, 2017. 11. 01-én érvényes anyagárak figyelembe vételével

Költségvetés főösszesítő			
Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei		0	0
1.1 Közvetlen önköltség összesen		0	0
2.1 ÁFA vetítési alap		0	
2.2 Áfa	27,00%	0	
3. A munka ára		0	

Aláírás

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Helyszíni beton és vasbeton munka	0	0
Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés	0	0
Szigetelés	0	0
Összesen:	0	0

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	31-000-13.2	Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagságig, kavicsbetonból, salakbetonból	250,26	m2	0	0	0	0
2	31-030-11.2.1.1-0121110	Beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból, kisgépes, betonszivattyú továbbítással és kézi bedolgozással, merev aljzatra, tartószerkezetre léccel lehúzva, kavicsbetonból, C 8/10 - C 16/20 kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, 6 cm vastagságig C16/20 - X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 42,5 pc. $D_{max} = 16$ mm, m = 6,4 finomsági modulussal	15,01	m3	0	0	0	0
3	31-031-2.3.1	Úsztatott vagy fűtési aljzatbeton készítése, helyszínen kevert, betonból, C20 szilárdsági osztálynak megfelelően 6 cm vastagságban	249,49	m2	0	0	0	0
4	31-032-1.1.3	Felület-előkészítés meglévő cementkötésű aljzat tisztítása, laza vagy szennyezett felületrészek eltávolítása, 10 mm vastagságig, betonmaróval	443,33	m2	0	0	0	0
5	31-032-1.3.2-0212511	Felület-előkészítés alapfelület előkészítése (kellősítése) tapadóhíddal, a gyártó előírása alapján felhordva, 1 rétegben LB-Knauf KONTAKT ZE/Tapadóhíd cementesztichhez, Cikkszám: K006190001	443,33	m2	0	0	0	0
6	31-090-2.4-0130710	#####	20	m2	0	0	0	0
Munkanem összesen:							0	0

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	42-000-2.1	Lapburkolatok bontása, padlóburkolat bármely méretű kőanyag, mozaik vagy tört mozaik (NOVA) lapból	670,45 m2	0	0	0	0
2	42-000-2.2	Lapburkolatok bontása, fal-, pillér- és oszlopburkolat, bármely méretű mozaik, kőanyag és csempe	636,15 m2	0	0	0	0
3	42-000-2.3	Lapburkolatok bontása, lábazatburkolat 0,50 m magasságig, egyenes egysoros vagy lépcsős kivitelben, 10x10 - 20x20 cm-es lapméretig	278,4 m	0	0	0	0
4	42-000-2.3-0000001	Lapburkolatok bontása, lábazatburkolat 0,50 m magasságig, egyenes egysoros vagy lépcsős kivitelben, 10x10 - 20x20 cm-es lapméretig	18 m	0	0	0	0
5	42-000-3.4	Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, gumilemez vagy PVC burkolat tekercsből, lapokból vagy lépcsőn betétként	8,68 m2	0	0	0	0
6	42-000-3.5	Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, PVC falszegély	10,8 m	0	0	0	0
7	42-012-1.1.1.1.1.3-0212004	Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 25x25 - 40x40 cm közötti lapmérettel Mapei/Flex ragasztó. EN 12004 szerinti C2T minősítéssel, kül- és beltérbe, fagyálló, padlófűtéshez is, Mapei flex fugázó, EN 13888 szerinti CG2 minősítéssel, színes,	812,59 m2	0	0	0	0
8	42-012-1.1.1.2.1.1-0313116	Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel MAPEI Keraflex cementkötésű ragasztóhabarcs, szürke, Ultracolor Plus fugázó, színes	182,3 m2	0	0	0	0
9	42-022-1.1.1.2.1.1-0313116	Padlóburkolat készítése, beltérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel MAPEI Keraflex cementkötésű ragasztóhabarcs, szürke, Ultracolor Plus fugázóhabarcs, színes általános, normál padlók	274,45 m2	0	0	0	0
10	42-073-1.1-0313175	Dilatációs és csatlakozó fuga kitöltése, szilikon alapú elasztikus tömítő anyaggal, 5 mm szélesség- és mélységben MAPEI Mapesil AC oldószermentes, ecetsavas, penészedésálló szilikon hézagkitöltőanyag	95 m	0	0	0	0
11	42-011-2.1.1.4.1-0215096	Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen önterülő felületkiegyenlítés készítése Mapei önterülő aljzatkiegyenlítő, max.: 20 mm,	365 m2	0	0	0	0

12	42-022- 1.1.1.2.1.1	Padlóburkolat készítése, beltérben, téгла, beton, vakolt alapfelületen, csúszásmentes gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel MAPEI Keraflex cementkötésű ragasztóhabarcs, szürke, Kerapoxy epoxy gyanta fugázóhabarcs, színes konyhák	85,31 m2	0	0	0	0
13	42-022- 1.1.1.2.1.1- 0313116	Padlóburkolat készítése, beltérben, előtérben téгла, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel MAPEI Keraflex cementkötésű ragasztóhabarcs, szürke, Ultracolor Plus fugázóhabarcs, előtér, akadálymentes burkolati előírás szerint	28,03 m2	0	0	0	0
14	42-022- 2.1.2.2.1- 0000001	Lábazatburkolat készítése, beltérben, gres, kőporcelán lappal, lépcsős kivitelben, ragasztva, 3- 5 mm ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20 cm magasságig, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel MAPEI Keraflex cementkötésű ragasztóhabarcs. szürke. Ultracolor Plus fugázóhabarcs, színes íves lábazat	128,72 m	0	0	0	0
15	42-022- 1.1.1.2.1.1	Padlóburkolat készítése, beltérben, téгла, beton, vakolt alapfelületen, csúszásmentes gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel MAPEI Keraflex cementkötésű ragasztóhabarcs, szürke, Ultracolor Plus fugázóhabarcs, színes konyha üzem padlóösszefolyós helyiségei	117,14 m2	0	0	0	0
16	42-022- 1.1.1.2.1.1- 0313116	Padlóburkolat készítése, beltérben, téгла, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, - csúszásmentes - kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel MAPEI Keraflex cementkötésű ragasztóhabarcs, szürke, Ultracolor Plus fugázóhabarcs, színes éttermi részhez tartozó, kiemelt szintű burkolt helyiségek (előtér nélkül)	192,43 m2	0	0	0	0
Munkanem összesen:						0	0

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	48-000-25.1	Mechanikai rögzítésű hőszigetelő lemezek bontása, vízszintes felületről	250,26	m2	0	0	0	0
2	48-007-41.1.1.1.2-0090775	Födém; Padló hőszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen, aljzatbeton alá, úsztató réteggként, expandált polisztirolhab lemezzel ISOVER PERIMATE EPS E 6 polisztirolhab lemez 60 mm, $\lambda_D = 0,033$ (W/mK) 1000*500 mm lemez méret, lépcsős él éttermi rész nem padlófűtési rész	43,84	m2	0	0	0	0
3	48-007-56.1.3.1-0113544	Alátét- és elválasztó rétegek beépítése, védőlemez-, műanyagfátyol-, fólia vagy műanyagfólia egy rétegben, átlapolással, rögzítés nélkül, padló, födém szigeteléseknél, vízszintes felületen AUSTROTHERM polietilén fólia, 0,09 mm vastagságú, 2 m szélességű	249,49	m2	0	0	0	0
Munkanem összesen:							0	0